

## CLM POUR PRIMACY

**Le module idéal pour plastifier  
et protéger vos cartes**



Développé par Evolis, le module de lamination CLM (Card Lamination Module) s'associe à l'imprimante Primacy d'Evolis pour former un système complet capable d'imprimer, d'encoder et de plastifier toutes les cartes plastiques devant être sécurisées et/ou protégées. Les cartes d'identification ainsi créées peuvent être utilisées pendant près de 10 ans<sup>1</sup> et deviennent infalsifiables.

### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Le module CLM se connecte par infrarouge à l'imprimante Primacy pour constituer un seul système. Sans remplacer votre imprimante, vous la dotez ainsi facilement d'une station de lamination<sup>2</sup>.
- L'installation des films est intuitive et tous les laminats sont automatiquement reconnus par CLM et Primacy.

### PRODUCTIVITÉ ASSURÉE

- CLM et Primacy encodent les cartes (piste magnétique, carte à puce avec ou sans contact), les impriment en D2T2 et les plastifient en un seul passage.
- Grâce à un fonctionnement en parallèle des modules d'impression et de lamination, vous obtenez jusqu'à 215 cartes imprimées et plastifiées par heure en simple face et 110 en double face.
- Le module CLM permet en standard de plastifier les cartes en double face.

### LARGE CHOIX DE LAMINATS

- Evolis propose une grande variété de patches et vernis, intégrant ou non des hologrammes.
- Sur demande et dans le cadre de projets spécifiques, nos équipes sont en mesure de développer des laminats personnalisés.
- L'ensemble des patches et vernis offre de hautes capacités afin de permettre une grande autonomie du système.

**APPLICATIONS:**

- Cartes nationales d'identité
- Permis de conduire
- Badges sécurisés de contrôle d'accès
- Cartes d'assurance santé



# CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / [Spécifications techniques complètes sur www.evolis.com](http://www.evolis.com)

<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lamination simple ou double face</li><li>• Niveleur de cartes intégré en standard</li></ul>
<b>VITESSE DE LAMINATION<sup>1</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Simple face : jusqu'à 215 cartes/heure</li><li>• Double face : jusqu'à 110 cartes/heure</li></ul>
<b>GESTION ET CARACTÉRISTIQUES DES CARTES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacité du chargeur (depuis Primacy) : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)</li><li>• Capacité du réceptacle : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)</li><li>• Capacité du bac de rejet (depuis Primacy) : 100 cartes (0,76 mm - 30 mil)</li><li>• Épaisseur des cartes : 0,76 mm (30 mil)</li><li>• Types de cartes : cartes PVC, cartes PVC composite, cartes PET, cartes polycarbonate, vernis spéciaux</li><li>• Format des cartes : ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)</li></ul>
<b>PORTS / CONNECTIVITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infra rouge (absence de câble) : kit de connexion avec Primacy inclus</li></ul>
<b>SÉCURITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Emplacement pour verrou de sécurité Kensington®</li></ul>
<b>AFFICHAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• LEDs</li><li>• Notifications graphiques : alertes de nettoyage, alerte ruban terminé/presque terminé...</li><li>• Écran LCD en option (montage usine)</li></ul>
<b>FILMS EVOLIS HIGH TRUST®</b> <b>Afin de maximiser la qualité et la durée d'utilisation des cartes imprimées et la performance globale du module de lamination, utilisez des films Evolis High Trust®.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reconnaissance et paramétrage automatiques</li><li>• Correspondances de couleurs pour une installation facile</li><li>• Films disponibles :<ul style="list-style-type: none"><li>- Patch transparent (0,5 ou 1 mil) : 600 faces / rouleau</li><li>- Patch holographique (0,6 ou 1 mil) : 600 faces / rouleau</li><li>- Patch découpe puce contact (0,5 ou 1 mil) : 600 faces / rouleau</li><li>- Patch alterné 1 mil transparent (plein / découpe piste magnétique) : 600 faces / rouleau</li><li>- Patch alterné 1 mil transparent (découpe puce contact / plein) : 600 faces / rouleau</li><li>- Patch alterné 1 mil transparent (découpe puce contact / découpe piste magnétique) : 600 faces / rouleau</li><li>- Vernis transparent : 1200 faces / rouleau</li><li>- Vernis holographique Continu : 1200 faces / rouleau</li><li>- Vernis holographique Registered : 1200 faces / rouleau</li><li>- Autres films sur demande</li></ul></li><li>• Liste des films de lamination disponible sur <a href="http://www.evolis.com">www.evolis.com</a></li></ul>
<b>OPTION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installation d'un 2nd module de lamination CLM afin de plastifier les 2 faces de la carte avec 2 films différents</li></ul>
<b>LOGICIEL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evolis Premium Suite® pour la gestion et le paramétrage de la lamination</li></ul>
<b>CERTIFICATIONS ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS</li><li>• RoHS</li></ul>
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CLM :<ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensions (H x l x P) : 269 x 205 x 370 mm</li><li>- Poids : 6 kg</li></ul></li><li>• Con Primacy:<ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensions (H x l x P) : 269 x 205 x 753 mm</li><li>- Poids : 10 kg</li></ul></li></ul>
<b>DIMENSIONS ET POIDS<sup>3</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 ans de garantie</li><li>• Extension de garantie disponible en option</li></ul>

<sup>1</sup> Sous conditions particulières. / <sup>2</sup> Toutes les imprimantes Primacy avec un numéro de série supérieur à 10000295187 sont compatibles avec le module CLM.  
<sup>3</sup> Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation, ainsi qu'à l'emploi des rubans Evolis High Trust®



# evolIS

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - Z.I. Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - France  
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - [info@evolis.com](mailto:info@evolis.com)

[www.evolis.com](http://www.evolis.com)